



2026 산업안전기사 필기 기출문제집(김재호 저) 정오표(2026-08-18)

ISBN : 978-89-315-8555-1 [2026. 2. 4. 개정 5판 1쇄 발행]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지	수정 전	수정 후																
본책 페이지 18 25-1 (3번)	안전보건표지의 색채, 색도 기준 및 용도 <table><tr><th>색채</th><th>색도 기준</th><th>용도</th><th>사용 예</th></tr><tr><td>노란색</td><td>5Y 8.5/12</td><td>경고</td><td>화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고, 그 밖의 위험~</td></tr></table>	색채	색도 기준	용도	사용 예	노란색	5Y 8.5/12	경고	화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고, 그 밖의 위험~	<table><tr><th>색채</th><th>색도 기준</th><th>용도</th><th>사용 예</th></tr><tr><td>노란색</td><td>5Y 8.5/12</td><td>경고</td><td>화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고 이외의 위험~</td></tr></table>	색채	색도 기준	용도	사용 예	노란색	5Y 8.5/12	경고	화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고 이외의 위험~
색채	색도 기준	용도	사용 예															
노란색	5Y 8.5/12	경고	화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고, 그 밖의 위험~															
색채	색도 기준	용도	사용 예															
노란색	5Y 8.5/12	경고	화학물질 취급장소에서의 유해 · 위험 경고 이외의 위험~															
본책 페이지 21-49 (48번)	48번 해설: ② 게이트 가드식 방호장치를 설치할 경우에는 연동구조를 적용하여 문을 열지 않아도 동작할 수 있도록 한다.	② 게이트 가드식 방호장치를 설치할 경우에는 연동구조를 적용하여 문을 닫지 않으면 동작되지 않도록 한다.																
본책 페이지 23-6 (25번)	25번 해설: ② 작업자 자신으로부터 발생한 과오(Primary error 맞는 설명) ③ 작업자가 움직이려 해도 움직일 수 없음으로 인해 발생하는 과오(아래 ④번 설명의 후단부로, ④번 해설로 대체 필요) ④ 요구된 기능을 실행하고자 하여도 필요한 물건, 정보, 에너지 등의 공급이 없기 때문에 작업자가 움직이려고 해도 움직일 수 없음으로 발생하는 과오(Command error 설명)	② (Primary error) 작업자 자신으로부터 발생한 과오 ③ (Command error) 요구된 기능을 실행하고자 하여도 필요한 물건, 정보, 에너지 등의 공급이 없기 때문에 작업자가 움직이려 해도 움직일 수 없음으로 발생하는 과오 ④ (Commission error) 필요한 작업 또는 절차의 불확실한 수행으로 인한 에러																
본책 페이지 23-8 (38번)	38번 문제 그림: <i>B</i> 의 하위 원 내 X_3, X_4 	<i>B</i> 의 하위 원 내 X_1, X_3 (책 58쪽 예제 27 그림 참조) 																
본책 페이지 23-9 (48번)	48번 해설: ②, ③, ④ 이외에 동력 프레스기 중 Hand in die 방식의 프레스기에서 사용하는 방호대책은 다음과 같다.	① 이외에 동력 프레스기 중 Hand in die 방식의 프레스기에서 사용하는 방호대책은 다음과 같다.																
본책 페이지 25-66 (107번)	107번 해설: ① 높이가 최소 2m 이상인 곳에서 물체를 투하하는 때에는 적당한 투하설비를 갖춰야 한다. ② 낙하물방지망은 높이 12m 이내마다 설치한다. ③ 낙하물방지망의 설치각도는 수평면과 20° 이상 30° 이하를 유지한다(맞는 설명).	① 높이가 최소 3m 이상인 곳에서 물체를 투하하는 때에는 적당한 투하설비를 갖춰야 한다. ② 낙하물방지망은 높이 10m 이내마다 설치한다. ③ 낙하물방지망의 설치각도는 수평면과 20° 이상 30° 이하를 유지한다.																